

# เบเยอร์ ซิลด์ แพลทินัม (กึ่งเงา)

สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับภายนอกและภายใน

<b>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</b>	เบเยอร์ ซิลด์ แพลทินัม (กึ่งเงา) เป็นสีน้ำเกรตยูเปอร์อัลตราพรีเมียมสำหรับภายนอกและภายใน สีสิ้นโกล โรคราบ สะอาดตัวจริง ด้วยที่สุดของเทคโนโลยีเพลลอน จากคูปองท์ สหรัฐอเมริกา ที่ช่วยปกป้องบ้านให้โรคราบ สังกปรก ไม่เกาะติด เนื้อสียึดเกาะแน่น ทนทาน ไม่ลอกหลุด ป้องกันรังสี UV ให้สีสวยเหมือนใหม่อยู่เสมอ ให้บ้านคุณสวยสะอาด ปกป้องทนทานตลอดระยะเวลา 12 ปี และด้วยคุณสมบัติพิเศษของ Super Titanium จาก DuPont Ti-pure ที่มีอนุภาคนาโนเล็ก ทำให้ฟิล์มสีเรียบเนียน ปกปิดพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น สะท้อนรังสีและอากาศมากกว่า 90% ให้สีสวยสดไม่ซีดจาง ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม		
<b>คุณสมบัติสำคัญ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* สีสิ้นโกล โรคราบ สะอาดตัวจริง ด้วยที่สุดของเทคโนโลยีเพลลอน</li> <li>* การปกปิดพื้นผิวดีเยี่ยม ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ Super Titanium</li> <li>* ฟิล์มสีที่เรียบเนียนสวยงาม ทนทาน ฟิล์มสีสีน้ำเสมอ</li> <li>* การยึดเกาะพื้นผิวได้ดี ฟิล์มสีทนทานต่อทุกสภาพอากาศ</li> <li>* ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต (Low VOCs)</li> </ul>		
<b>คุณสมบัติการใช้งาน</b>	เบเยอร์ ซิลด์ แพลทินัม สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สามารถใช้กับพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต ซีเมนต์ งานก่ออิฐ กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ผนังภายนอกและภายใน และปกป้องพื้นผิวจากความเป็นด่างของปูน		
<b>ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม</b>	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
<ul style="list-style-type: none"> <li>* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน)</li> <li>* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน)</li> <li>* ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)</li> </ul>	32 90 35	42 110 40	37 100 35
<b>คุณสมบัติทางกายภาพ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก</li> <li>* ลักษณะฟิล์มสี : กึ่งเงา</li> <li>* เจดสี : ตามแค็ตตาล็อก "เบเยอร์ ซิลด์ แพลทินัม"</li> <li>* เนื้อสีโดยปริมาตร : 36 - 39%</li> <li>* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)           <ul style="list-style-type: none"> <li>แห้งสัมผัสได้ : 20 นาที</li> <li>เวลาแห้งก่อนทาทับ : 2 - 3 ชั่วโมง</li> <li>เวลาแห้งใช้งานได้ : 4 - 6 ชั่วโมง</li> </ul> </li> <li>* จุดควบไพบ : -</li> </ul>		
<b>วิธีการใช้งาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น</li> <li>* การเจือจาง : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา (เพื่อมิใช้งานโดยไม่ต้องเจือจาง) เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด</li> <li>* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14%</li> <li>* การผสมก่อนการใช้งาน : พื้นผิวปูนใหม่ควรทิ้งระยะให้ผิวปูนแห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 30 วัน</li> <li>* สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น พรมน้ำสะอาด 15 - 20%</li> <li>* สำหรับแปรงหรือลูกกลิ้ง พรมน้ำสะอาด 10 - 15%</li> </ul>		
<b>ระบบการทาสี</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* การเตรียมพื้นผิว :           <ul style="list-style-type: none"> <li>: พื้นผิวที่เก่าต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นปูนพื้นหรือหลุดล่อน</li> <li>: พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยใช้น้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคอย เบเยอร์ โมวคัฟร์ เบอส์ เอ็ม-001</li> <li>: ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดไว้ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอส์ เอพ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี</li> <li>: การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นปูนหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ สีน้ำอะคริลิก เบเยอร์ ซิลด์ แพลทินัม ดีที่สุด</li> </ul> </li> <li>* ระบบสี :           <ul style="list-style-type: none"> <li>: พื้นผิวปูนใหม่               <ul style="list-style-type: none"> <li>* สีรองพื้น : เบเยอร์ ซิลด์ สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เบอส์ 4000 จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>: เบเยอร์ อัลตราไฮด์ โพรเมอร์ เบอส์ บี-2100 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะที่ตีเชื่อมและทนความชื้นสูงสุด จำนวน 1 เที่ยว</li> </ul> </li> <li>* สีทับหน้า : เบเยอร์ ซิลด์ แพลทินัม สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 - 3 เที่ยว</li> </ul> </li> <li>: พื้นผิวปูนเก่า           <ul style="list-style-type: none"> <li>* สีรองพื้น : เบเยอร์ สีรองพื้นนอกประสงค์ เบอส์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>* สีทับหน้า : เบเยอร์ ซิลด์ แพลทินัม สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับภายนอกและภายใน จำนวน 2 - 3 เที่ยว</li> </ul> </li> </ul>		
<b>การเก็บรักษา</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น</li> <li>: อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ</li> <li>: ค่าตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม</li> <li>: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น</li> </ul>		
<b>ความปลอดภัยและสุขอนามัย</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ</li> <li>: อย่ายสูดดม</li> <li>: หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่</li> <li>: ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์</li> </ul>		
<b>คำเตือน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: เก็บให้พ้นมือเด็ก</li> </ul>		
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: -</li> </ul>		
<b>ขนาดบรรจุ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>: 1/4 แกลลอน, 1 แกลลอน, 2.5 แกลลอน และ 5 แกลลอน</li> </ul>		