



Beger

Acrylic Sealant F-001



จบ... ปัญหา!

บ้านแตกร้าว รบกวนใจ ด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ซีลแลนท์ F-001

ยึดหยุ่นสูง คงสภาพการปกปิดรอยแตกร้าว
แม้เกิดการขยับตัวของรอยแตก

ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่หลุดล่อน ไม่แตกร้าว

ทาสีทับได้ ไม่เกิดปัญหาคราบน้ำมันและไม่ทำให้
สีทับหน้าเหลืองเหมือน PU หรือซิลิโคนซีลแลนท์ทั่วไป

แห้งเร็ว ไม่หดตัว ชัดตกร่องง่าย



อะคริลิก ซีลแลนท์ สีขาว สำหรับซ่อมแซมและอุดรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ตั้งแต่ 2-10 มม.



Beger Acrylic Sealant

F-001 อะคริลิก ซิลแลนท์ สำหรับซ่อมแซมและอุดรอยแตกกว้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ 2-10 มม.



เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ เป็นวัสดุอุดรอยต่ออะคริลิกแท้ 100% สีขาว มีความยืดหยุ่นสูงเหมาะสำหรับซ่อมแซมและอุดรอยแตกกว้างขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 2-10 มม. หรือรอยแตกที่ยังมีการขยับตัว เช่น วงกบประตู หน้าต่าง ซ่อมแซมรอยแตกกว้างของผนัง สามารถขัดตกแต่งเพื่อเตรียมพื้นผิวให้เรียบเนียนพร้อมสำหรับทาสี หรือตกแต่งอื่นๆ เหมาะสำหรับใช้ปิดอุดรอยแตกกว้างของผนังปูนฉาบคอนกรีต กระเบื้อง และไม้ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

คุณสมบัติพิเศษ

- ▶ สำหรับซ่อมแซมและอุดรอยแตกกว้างขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 2-10 มม.
- ▶ ยืดหยุ่นสูง คงสภาพการปิดอุดรอยแตกกว้าง แม้เกิดการขยับตัวของรอยแตก
- ▶ ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่หลุดล่อน ไม่แตกกว้าง
- ▶ ไม่เกิดปัญหาคราบน้ำมันและไม่ทำให้สีทับหน้าเหลืองเหมือนโพลียูรีเทนหรือซิลิโคนซิลแลนท์ทั่วไป
- ▶ ไม่หดตัวจึงอุดได้แน่นสนิท
- ▶ สามารถทาสีทับได้


- ✔ **ปิว่ง่าย สิ้น ไม่ดึงมือ ช่วยให้การงานง่ายขึ้น**
- ✔ **แห้งเร็ว ไม่ยุบตัว ขัดตกแต่งได้ง่าย**
- ✔ **ช่วยประหยัดเวลาทำงาน ประหยัดแรง และลดต้นทุน**

ปริมาณการใช้

- ▶ 1 กิโลกรัม ต่อ ความยาวของรอยแตก 18-20 เมตร ที่ร่องขนาด กว้าง 1 ซม. ลึก 1 ซม.
- ▶ ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม, 4 กิโลกรัม สำหรับภายนอก / ภายใน

ข้อมูลจำเพาะ

เจดสี	การผสมก่อนใช้งาน	ระยะเวลาแห้ง		
		แห้งอุดปิดทับได้	แห้งขัดได้	แห้งทาสีทับได้
ขาว	ไม่ต้องผสม	2-3 ชั่วโมง	8 ชั่วโมง	2-3 วัน



พื้นที่สำหรับใช้งาน

▶ เหมาะสำหรับอุดปิดอุดรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบ ประตู หน้าต่าง รอยต่อแผ่นผนังสำเร็จรูป แผ่นคอนกรีต Precast แผ่น Viva Board และรอยต่อที่ยังมีการขยับตัว

วิธีใช้งาน

1. การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวต้องแห้งสะอาด ปราศจากฝุ่น พง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน ในกรณีที่พื้นผิวมีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ให้ใช้น้ำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เบเยอร์ โมลด์ฟรี M-001 ก่อน ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์
2. เชะและขัดตกแต่งรอยแตกกว้างให้เป็นรูปตัว V แล้วทำความสะอาดฝุ่นพง
3. ทาสีรองพื้นปูนเก่าเบเยอร์บริเวณที่ต้องการอุดปิดอุดรอยแตก จำนวน 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 2-4 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ
4. ใช้เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ อุดปิดอุดรอยแตก แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง ประมาณ 8 ชั่วโมง สามารถปิวซ์ได้
5. ขัดตกแต่งด้วยกระดาษทรายเบเยอร์ ทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน ก่อนการรองพื้นปูนใหม่หรือรองพื้นปูนเก่าแล้วตามด้วยสีทับหน้าเบเยอร์ ตามระบบ



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบึงกุ่ม แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2611-3434 แฟกซ์ : 0-2215-7320
Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint



