

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

เบเยอร์คูล ออล พลัส ด้าน เป็นสีนํ้ากรดพรีเมียม ชนิดทาฝ้าเพดาน ผลิตจากกาวยอะคริลิก เนื้อสีมาก ครอบคลุมพื้นผิวดี ทาง่ายได้พื้นที่มาก ฝาสนด้วย 2 เทคโนโลยีที่ทำงานแบบ “Double Cool Double Protect” จากไมโครสเฟียร์ เซรามิก (Microsphere Ceramic) ที่ถูกพัฒนาจากเทคโนโลยียานอวกาศนาซ่า มีคุณสมบัติเด่นช่วยป้องกันความร้อน โดยการสะท้อนพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ฝาสนสุดยอคนวัตกรรม แอโรเทค (Aerotech) ผลิตจากซิลิกา (Silica) ชนิดพิเศษเอกลักษณ์เฉพาะสีเบเยอร์คูล ทำให้ฟิล์มสีมีความแข็งแรง ทนทาน เหนือกว่าการปกป้องบ้านยังสามารถสะท้อนความร้อน และลดอุณหภูมิสะสมบนพื้นผิว คายความร้อนได้เร็ว ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดการใช้ทรัพยากร ปกป้องบ้านไม่ซีดจาง ทนทาน สวยยาวนานกว่า 10 ปี สีที่ถูกลอกแบบเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดคาร์บอน กลิ่นอ่อนปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

คุณสมบัติสำคัญ

- เบเยอร์คูล ออล พลัส ด้าน มีคุณสมบัติ
- ทาง่าย ได้เนื้อที่มาก และให้ฟิล์มสีที่เรียบเนียนสวยงาม
 - ฟิล์มสีให้การยึดเกาะกับพื้นผิวได้เหนียวแน่นและทนทาน
 - ป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
 - ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว และสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คุณสมบัติการใช้งาน

เบเยอร์คูล ออล พลัส ด้าน สีนํ้าทาฝ้าเพดาน สามารถใช้กับพื้นผิวคอนกรีต ซีเมนต์ พื้นผิวปูนฉาบ อีฐบล็อก กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เหมาะสำหรับทาฝ้าเพดาน ภายใน

ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม

- ความหนาฟิล์มสีแห้ง, ไมครอน
- ความหนาฟิล์มสีเปียก, ไมครอน
- ทาได้ตามเนื้อที่(ตามกฎขงู), ตรม./เกลลอน

ไม่น้อยกว่า	ไม่เกินกว่า	แนะนำ
30	40	35
90	110	100
35	40	* เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิว รูพรุน และวิธีการเคลือบสี

คุณสมบัติทางกายภาพ

- ประเภทของสี
- ลักษณะฟิล์มสี
- เกรดสี
- เนื้อสีโดยปริมาตร
- ระยะเวลาแห้ง @ 25 °c
- แห้งสัมผัสได้
- เวลาแห้งก่อนทาทับ
- เวลาแห้งใช้งานได้

สีนํ้าอะคริลิก
ด้าน
ขาว และ เทาอ่อน
41± 2 %

20 นาที
2 ชั่วโมง
7 วัน

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์
- การผสมก่อนใช้งาน

ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น
ลูกกลิ้งและแปรงทาสี : ผสมนํ้า 10-20% โดยปริมาตร*
เครื่องพ่น : ผสมนํ้า 15-20% โดยปริมาตร*
*อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ แรงดันลม เครื่องมือและอุปกรณ์การใช้งาน ส่งผลต่ออัตราการผสมนํ้า เพื่อให้ได้ความชื้นเหลวตามสภาพการใช้งาน

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : 18 มิถุนายน 2568
หน้าที่ : 1 จาก 2

ระบบการทาสี
**• การเตรียมพื้นผิว
พื้นผิวปูนใหม่**

1. ความชื้นคอนกรีตก่อนทาสีไม่เกิน 14%
2. เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และการใช้งานที่ยาวนาน ควรล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน คราบสกปรก และสิ่งหลุดร่อนต่างๆ แล้วปล่อยให้แห้งสนิท

• ระบบสี

- *สีรองพื้น : เบเยอร์คูล ออล พลัส รุ่นกันความร้อน เบอร์6000 หรือ เบเยอร์คูล อินซูลดตัง เบอร์ 9000 จำนวน 1 เที่ยว
- *สีทับหน้า: เบเยอร์คูล ออล พลัส ด้าน สำหรับกาฝ้า จำนวน 2 - 3 เที่ยว

พื้นผิวปูนเก่า

1. ความชื้นคอนกรีตก่อนทาสีไม่เกิน 14%
2. เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และการใช้งานที่ยาวนาน ควรล้างทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน คราบสกปรก และสิ่งหลุดร่อนต่างๆ แล้วปล่อยให้แห้งสนิท
3. พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยนํายาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วทาด้วย เบเยอร์ โมลด์ฟรี เบอร์ เอ็ม-001
4. ผนังที่มีรอยแตกร้าว ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เบอร์เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกร้าว น้อยกว่า 0.3-1.0 มิลลิเมตร หรือใช้เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกร้าว มากกว่า 2.0-10.0 มิลลิเมตร และควรจัดแต่งรอยซ่อมให้เรียบก่อนทาสี

• ระบบสี

- *สีรองพื้น : เบเยอร์ โปรคิก ไพรม์เมอร์ เบอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว
- *สีทับหน้า: เบเยอร์คูล ออล พลัส ด้าน สำหรับกาฝ้า จำนวน 2 - 3 เที่ยว

การเก็บรักษา

1. ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น
 2. ปิดฝาถังให้สนิทหลังเปิดใช้งานเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 3. อายุการเก็บรักษา 10 ปี ที่อุณหภูมิปกติ**
- **คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม

ความปลอดภัยและสุขอนามัย

1. ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ ห้ามสูดดม
2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัส ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่
3. ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์

คำเตือน

1. เก็บให้พ้นมือเด็ก
2. ปริมาณการใช้ขึ้นอยู่กับความพรุนหรือลักษณะผิวหน้าของพื้นผิว
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก เบเยอร์ เท่านั้น

มาตรฐานการอ้างอิง

-

ขนาดบรรจุ

สีส้มสำเร็จ 1แกลลอน , 5แกลลอน

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : 18 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 2 จาก 2