

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

เป็นสีฟันอุตสาหกรรม คุณภาพสูง มีส่วนผสมของไฮดรอกไซด์และเรซินเกรดพรีเมียมให้การยึดเกาะได้ดีเยี่ยม ไม่ลอกหลุด เนื้อสีเข้มข้นสูงสุด ข้น/ลื่นเร็ว ให้ฟิล์มสีหนา กลบรอยขีดข่วน สีสวยงามสดใส ให้ความเงาสูงสุด เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายในทุกชนิด ทั้งงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ โลหะ และงานทั่วไป

คุณสมบัติสำคัญ

- เนื้อสีเข้มข้นสูงสุด ผสมใช้งานได้พื้นที่มาก
- ฟิล์มสีเรียบ ให้สีสดใส ให้ความเงาสูงสุด
- ให้การกลบปิดพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม
- ฟิล์มสีเข้มข้น สวยสดใส
- แห้งเร็ว แต่งเติมได้ง่าย
- ใช้ด้ามทำความสะอาดง่าย
- ปลอดภัยตามมาตรฐานยุโรป [EN71]

ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม

- ความหนาฟิล์มสีแห้ง, ไมครอน
- ความหนาฟิล์มสีเปียก, ไมครอน
- ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามทฤษฎี), ตรม./แกลลอน

ไม่น้อยกว่า

0
0
45

ไม่เกิน

0
0
50

แนะนำ

0
0

ปริมาณพื้นที่ที่ครอบคลุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของพื้นผิว

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ประเภทของสี
- ลักษณะฟิล์มสี
- เดดสี
- ระยะเวลาแห้ง @ 25°C
เวลาแห้งก่อนทากับ
เวลาแห้งใช้งานได้

สีฟันอุตสาหกรรม

เงา กึ่งเงา และ ด้าน

ตามเค็ดตาล็อค " เบเยอร์ สีสันอุตสาหกรรม " และตามเดดสีFandek

5-10 นาที

30 นาที

คุณสมบัติการใช้งาน

เหมาะสำหรับงานตกแต่ง ภายในทุกชนิด ทั้งงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ โลหะ และงานทั่วไป

วิธีการใช้งาน

- อุปกรณ์
- กิ๊นเนอร์
- การผสมก่อนใช้งาน

- แปรง, ลูกกลิ้ง, หรือ เครื่องพ่น

- กิ๊นเนอร์ เบเยอร์ชนิดแห้งเร็ว หรือกิ๊นเนอร์เกรด AAA

สีฟันอุตสาหกรรมเบเยอร์ 1 ส่วนผสม กิ๊นเนอร์ เบเยอร์ ชนิดแห้งเร็ว 1.5 - 2 ส่วน

ระบบการทาสี

- การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวใหม่ : จัดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก

พื้นผิวเก่า : ใช้กระดาษทรายขัดสีเดิม เพื่อช่วยให้การยึดเกาะ (ถ้าสีเดิมเสื่อมสภาพ ควรลอกออกให้หมด)

อุดโป๊วรอยแตกร้าวและเสี้ยนไม้ด้วย เบเยอร์ ู๊ดฟิลเลอร์ แล้วขัดแต่งให้เรียบด้วยกระดาษทราย

- ระบบสีรองพื้น

พ่นหรือทา สีรองพื้นรถยนต์ ชนิดแห้งเร็วพิเศษ เบเยอร์ (ขาวหรือเทา) จำนวน 1-2 เที่ยว

- ระบบสีทับหน้า

พ่นหรือทา สีฟันอุตสาหกรรม เบเยอร์ จำนวน 2-3 เที่ยว

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : พฤศจิกายน 2568

หน้าที่ : 1 จาก 2

**ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม**

- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้แก่ หน้ากากป้องกันสารเคมี และแว่นตานิรภัย ก่อนการใช้งานสี
- ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนสัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาด และ สบู่
- ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากและพบแพทย์

ข้อควรระวัง

- เก็บให้พ้นมือเด็ก อาหาร และสัตว์เลี้ยง

การเก็บรักษา

- ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน แสงแดด เปลวไฟ ประกายไฟ และความชื้น
- ปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเปิดใช้งาน เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานอ้างอิง

- ตามมาตรฐาน EN71

ขนาดบรรจุ

- ¼ แกลลอน
- 1 แกลลอน
- 2.5 แกลลอน
- 5 แกลลอน

WOOD

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ใน
ภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : พฤศจิกายน 2568
หน้าที่ : 2 จาก 2

**DESCRIPTION**

It is a high-quality industrial spray paint formulated with nitrocellulose and premium-grade resin, providing excellent adhesion and resistance to peeling. The paint features maximum color concentration, fast film formation, thick coating, and superior coverage. It offers bright, vibrant colors with a high-gloss finish, making it ideal for all kinds of interior decorative applications, including wooden furniture, metal surfaces, and general-purpose projects.

FRATUES AND BENEFITS

- Highly concentrated pigment for maximum coverage
- Smooth paint film with vibrant colors and excellent gloss
- Excellent surface hiding power
- Rich, vivid and intense color film
- Fast-drying and easy to tint
- Easy to clean and wipe off
- Safe according to European standard [EN71]

FILM THICKNESS AND COVERAGE

- Dry film thickness (microns)
- Wet film thickness (microns)
- Theoretical coverage rate (m² /Gallon)

Minimum	Maximum	Typical
0	0	0
0	0	0
45	50	Actual consumption rate depends on application method and surface condition.

TECHNICAL INFORMATION

- Finish
- Colour
- Dry time (@25°C, 30 mm.DFT)

Gloss ,Semi-gloss and matt

According to the "Beger Industrial Spray Paint" catalog and the Fandeck color shades.

Recoat

5-10 Minute

Dry to handle

30 Minute

APPLICATION

- Brush, roller, or spray gun
 - Use Beger fast-dry thinner or Bull AAA thinner
- Mix ratio Beger Industrial Paint : Beger Fast-Dry Thinner (1: 1.5-2)

APPLICATION SYSTEM

- Surface preparation

- New surface: Sand and clean the surface to remove all grease, oil, and dirt.

Old surface: Sand the existing paint surface to improve adhesion (if the old paint is deteriorated, it should be completely removed).

Fill cracks and wood grains with Beger Wood Filler, then sand smooth with sandpaper.

- Primersystem

- Spray or apply 1-2 coats of Beger fast-dry automotive primer (white or gray).

- Top coat

- Apply 1-2 coats of Beger Industrial Primer (white or gray)
- Apply 2-3 coats of Beger Industrial Spray Paint.

DISCLAIMER

The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything but the quality of the product itself. We reserve the right to change the given data without notice.

TECHNICAL DATA SHEET

Edition : November 2025

Page : 1 to 2

SAFETY AND ENVIRONMENTAL

- Wear personal protective equipment, including a chemical-resistant mask and safety goggles, before using the paint.
- Use under suitable conditions with adequate ventilation. Do not inhale.
- Avoid direct contact with skin. In case of contact, wash immediately with clean water and soap.
- If the product comes into contact with eyes, rinse thoroughly with plenty of clean water and seek medical attention.

PRECAUTIONS

- Keep out of reach of children, food, and pets.

STORAGE

- Avoid storing near sources of heat, sunlight, open flames, sparks, and moisture.
- Close the container tightly after use to maintain product quality.

STANDARDS AND CERTIFICATIONS

Complies with EN71 standard.

PACKAGE

- ¼ gallon
- 1 gallon
- 2.5 gallon
- 5 gallons

WOOD

DISCLAIMER

The information in this data sheet is given to the best of our knowledge based on laboratory testing and practical experience. However, as the product is often used under conditions beyond our control, we cannot guarantee anything but the quality of the product itself. We reserve the right to change the given data without notice.

TECHNICAL DATA SHEET

Edition : November 2025

Page : 2 to 2