

เบเยอร์ ซีรองพีนปุอนเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1900

ซีรองพีนปุอนเอนกประสงค์ ประสิทธิภาพสูง สูตรน้ำมัน กลิ่นไม่ฉุน

<p>คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์</p>	<p>เบเยอร์ ซีรองพีนปุอนเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1900 ประสิทธิภาพสูง สูตรน้ำมัน กลิ่นไม่ฉุน ผลิตจากภาวะครีโอลิกเรซินเกรด ซุปเปอร์พรีเมียม โพลีโอไลท์ เรซิน เทคโนโลยีไฮยีสระดับสูงจากประเทศฝรั่งเศส เป็นซีรองพีนสูตรน้ำมันชนิดผสมผงสี ผสมสีมีลักษณะ ขาวดำน สามารถแก้ไขทุกปัญหา สืบค้นผนังบ้าน เช่น สีเป็นฝุ่นผง ลอกหลุด โป่งพอง เป็นคราบเกลือ เป็นต้น ให้การปกปิดพื้นผิวได้ดี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นผิวเก่าที่เสื่อมสภาพ เป็นฝุ่นหรือสกปรกอย่างรุนแรง เพราะเนื้อสีทำหน้าที่ประสานผนังปูนสีเก่า สีใหม่ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน อีกทั้ง สามารถใช้สำหรับรองพื้นผิวปูนใหม่เพื่อป้องกันต่าง และคราบเกลือด้วยอนุภาคของเรซินที่มีขนาดเล็กกว่า ซีรองพีนทั่วไปถึง 100 เท่า จึงสามารถแทรกซึมลึก เพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะได้สูงสุด ทำให้ทนทาน และป้องกันสีหลุดลอก แม้มันพื้นผิวที่มีความหนาแน่นสูงเกาะติดโดยยาก หรือผนังบางทุกประเภท เช่น กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ผนังปูนหล่อสำเร็จ ใช้ได้ทั้งงาน ภายนอกและงานภายใน ให้คุณสมบัติทนทานต่อน้ำ ฤทธิ์ค้างจากปูน และการเกิดคราบเกลือจากความชื้นในผนัง เนื่องจากฟิล์มสียอม ให้น้ำและความชื้นผ่านได้ จึงสามารถป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม</p>		
<p>คุณสมบัติสำคัญ</p>	<ul style="list-style-type: none"> * ทนต่อความชื้นสูง สามารถใช้กับพื้นผิวปูนที่มีความชื้นสูง ไม่เกิน 25% * สามารถปกปิดพื้นผิวสูง กลมมิด 2 เท่าของซีรองพีนทั่วไป * แกรงซึมลึก ยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้น บนพื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์และปูนทุกประเภท * ช่วยประสานผนังปูน สีเก่า และสีใหม่ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน 	<ul style="list-style-type: none"> * ป้องกันคราบเกลือและความต่างจากปูน * ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ * แก้ไขปัญหาสีลอกหลุด โป่งพอง และเป็นฝุ่นซอกลิ้น * ป้องกันสีเก่าและสีขัดจาง 	
<p>คุณสมบัติการใช้งาน</p>	<p>เบเยอร์ ซีรองพีนปุอนเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1900 ประสิทธิภาพสูง สูตรน้ำมัน กลิ่นไม่ฉุน สำหรับใช้ทา เป็นซีรองพีนปูนคอนกรีต หรือ ปูนฉาบ งานก่ออิฐ ผนังยิปซัม ใช้ทารองพื้นบนไม้ฝา (ไฟเบอร์ซีเมนต์) ผนังหล่อสำเร็จ และกระเบื้องแผ่นเรียบ ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร ทั้งพื้นผิวเก่าที่เสื่อม สื่อมสภาพและพื้นผิวปูนฉาบสำเร็จใหม่</p>		
<p>ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม</p>	<p>ไม่น้อยกว่า</p> <p>30</p> <p>50</p> <p>35</p>	<p>ไม่เกิน</p> <p>40</p> <p>60</p> <p>40</p>	<p>แนะนำ</p> <p>35</p> <p>55</p> <p>35</p>
<p>คุณสมบัติทางกายภาพ</p>	<ul style="list-style-type: none"> * ประเภทของสี : ซีรองพีนสูตรน้ำมันอะครีโอลิกเรซิน * ลักษณะฟิล์มสี : ดำน * เดคซี : ขาว * ความชื้น (ที่ 25 องศาเซลเซียส) : - * ความถ่วงจำเพาะ : 0.90 - 1.00 * เนื้อสีโดยปริมาตร : 28.0 - 30.0% * เนื้อสีโดยน้ำหนัก : 38.0 - 40.0% * ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) <ul style="list-style-type: none"> แห้งสัมผัสได้ : มากกว่า 30 นาที เวลาแห้งก่อนทาทับ : 4 - 6 ชั่วโมง เวลาแห้งใช้งานได้ : 4 - 6 ชั่วโมง * จุดควบไพบ : มากกว่า 40 องศาเซลเซียส 		
<p>วิธีการใช้งาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> * อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น * การเจือจาง : พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องเจือจาง (เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยเบเยอร์ คีนเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15) * การผสมก่อนการใช้งาน : <ul style="list-style-type: none"> พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 25% สำหรับการผสมเพื่อใช้ลูกกลิ้ง หรือ แปรง ใช้เบเยอร์ คีนเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 5 - 10% โดยปริมาตร สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่น ใช้เบเยอร์ คีนเนอร์ เบอร์ เอ็ม-15 25 - 30% โดยปริมาตร 		
<p>ระบบการทาสี</p>	<ul style="list-style-type: none"> * การเตรียมพื้นผิว : <ul style="list-style-type: none"> พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุม พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยนํายาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาคด้วย เบเยอร์ โมวคิพี เบอร์ เอ็ม-001 ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะครีโอลิก ฟิลเลอร์ เบอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกกว้างมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 - 1.0 มิลลิเมตร หรือใช้ เบเยอร์ อะครีโอลิก ซิลแลนท์ ซ่อมแซม สำหรับบริเวณที่มีรอยแตกกว้างมากกว่า 2.0 - 10.0 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี * ระบบสี : <ul style="list-style-type: none"> ซีรองพีน : เบเยอร์ ซีรองพีนปุอนเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1900 จำนวน 1 - 2 เที่ยว สีทับหน้า : เบเยอร์ สีน้าอะครีโอลิก 100% รุ่นที่ต้องการ จำนวน 2 เที่ยว 		
<p>การเก็บรักษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 12 เดือน ที่ร่มอุณหภูมิปกติ : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แนะนำให้ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ จาก เบเยอร์ เท่านั้น 		
<p>ความปลอดภัยและสุขอนามัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : อย่าสูดดม : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
<p>คำเตือน</p>	<ul style="list-style-type: none"> : เก็บให้พ้นมือเด็ก 		
<p>มาตรฐานอ้างอิง</p>	<ul style="list-style-type: none"> : - 		
<p>ขนาดบรรจุ</p>	<ul style="list-style-type: none"> : 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน 		

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทของการสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีแจ้งล่วงหน้า

ข้อมูลทางวิชาการ

ปรับปรุงเมื่อ : มิถุนายน 2555

หน้า : 1 จาก 1

เบเยอร์ ซีรองพีนปุอนเอนกประสงค์ เบอร์ บี-1900