

NEW



# Beger

## โพลียูรีเทน กลางแจ้ง

### รายแรก ที่กล้าท้าแดด ท้าฝน

# Polyurethane 1K Supreme

Outdoor

2in1

เป็นสีทับหน้า  
พร้อมรองพื้นในตัว



พื้นไม้และ  
ผนังไม้ภายใน

ประตู วงกบ โต๊ะ  
หน้าต่าง เก้าอี้

ผนังไม้จริงและ  
ไม้เทียมภายนอก

พื้นไม้ภายนอกและ  
เฟอร์นิเจอร์สนาม



### เบเยอร์ โพลียูรีเทน 1K ซุปรีม เอจท์ดอร์

- ✓ ฟิล์มเวายาวนาน เนื้อฟิล์มหนา ขึ้นฟิล์มเร็ว กบแดดทนฝน กบนานกว่า
- ✓ ทาได้ทั้งพื้นไม้, ผนังไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้ ทาได้ทั้งไม้จริงและไม้เทียม
- ✓ แห้งเร็วกลิ้งจางไว 1 ช.ม. (แห้งสัมผัสได้) แห้งทาทับเพียง 2-3 ช.ม.
- ✓ กทนต่อการขีดข่วนและแรงกระแทก กทนคลอรีนจากสระน้ำ กทนไอทะเล
- ✓ ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว และโลหะหนัก ตามมาตรฐาน EN71 จากยุโรป



# เบเยอร์ โพลียูรีเทน 1K ชูพรีม เอาก์ดอร์

หนึ่งเดียวของโพลียูรีเทน 1K ที่กล้าท้าแดดท้าฝน สำหรับงานทาไม้กลางแจ้งที่โดนแดดโดนฝน ตลอดทั้งวัน



เนื้อฟิล์มหนา  
ชั้นฟิล์มเร็ว  
โชว์ลายไม้



ทนนานกว่า  
3 เท่า\*



ทาได้ทั้งพื้นไม้  
ฉนวนไม้และ  
เฟอร์นิเจอร์



ทาได้ทั้งไม้จริง  
และไม้เทียม

## พื้นที่ใช้งาน

เหมาะสำหรับงานทาไม้กลางแจ้งที่โดนแดดโดนฝนตลอดทั้งวัน สามารถทาได้ทั้งพื้นไม้, ฉนวนไม้, เฟอร์นิเจอร์ไม้, โต๊ะตู้เตียงไม้, วงกบประตูหน้าต่างไม้, บิวรัวร์วาระเบียงไม้, ระแนงเชิงชายไม้ เรือยอร์ช ทุ่นวางกลางแจ้งและในร่ม ทั่วไม้เทียมและไม้จริง

## คุณสมบัติเด่น

Feature/คุณสมบัติ	Benefit/ประโยชน์	Feature/คุณสมบัติ	Benefit/ประโยชน์
เนื้อฟิล์มหนา ชั้นฟิล์มเร็ว โชว์ลายไม้	ประหยัดเวลาและค่าแรง ไม่ต้อง ทาหลายเที่ยว เพื่อให้ได้ ฟิล์มหนา พร้อมโชว์ลายไม้	ทาได้ทั้งพื้นไม้ ฉนวนไม้ และเฟอร์นิเจอร์	สะดวก ครอบคลุมเดี่ยวยาวครบ ทาได้ทั้งพื้น ฉนวนและ เฟอร์นิเจอร์ไม้
ใช้ง่าย ไม่ต้อง ผสมทินเนอร์	ไม่ยุ่งยากและประหยัดเงิน ครอบคลุมเดี่ยวยาวครบพร้อมทา ไม่ต้องซื้อทินเนอร์เพิ่มเพื่อมาผสม	ไม่ต้องการองพื้น ระบบ 2 in 1	ประหยัดค่ารองพื้น เพราะเป็นทับหน้า พร้อมรองพื้นในตัว
แห้งเร็ว กลับงานไว แห้งผิว 1 ชม. แห้งทาทับ 2-3 ชม.	เจ้าของบ้านกลับเข้าอยู่ได้เร็ว ช่างจบงานไว เก็บเงินเร็ว	ทาทับสีเก่าได้ ทุกชนิด	สะดวก ครอบคลุมเดี่ยวยาว ทาทับสีเดิมได้ทุกชนิด ทั้งสีย้อมไม้เก่า โพลียูรีเทนเก่า แลคเกอร์เก่า สีน้ำมันเก่า
ให้ความแวววามสูง และยาวนาน	ไม้ดูสวยงามเหมือนใหม่ ยาวนาน	ทนต่อการขีดข่วน และแรงกระแทก	ปกป้องไม้ให้มีอายุ การใช้งานที่ยาวนาน
ทนนานกว่า 3 เท่า*	ประหยัดเงินและเวลาไม่ต้อง เสียเวลา มาซ่อมบำรุงสีไม้ กันบ่อยๆ	ทนสารเคมี คลอรีน สระน้ำ น้ำยา ทำความสะอาด	ปกป้องไม้ได้ยาวนานยิ่งขึ้น จากสารเคมีในชีวิตประจำวัน
ทาได้ทั้งไม้จริง และไม้เทียม โฟเบอร์ซีเมนต์	สะดวก ครอบคลุมเดี่ยวยาวครบ ทาได้ทั้งไม้จริงและไม้เทียม	ปราศจากสารปรอท ตะกั่ว โลหะหนัก มาตรฐานยุโรป	ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย และช่าง

\*ทดสอบเทียบกับโพลียูรีเทนทั่วไปโดยทากลางแจ้ง \*ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ B.N. Brothers Co., Ltd.

# เบเยอร์ โพลียูรีเทน 1K ซุปรีม เออาร์ดอร์

## 1. โพลียูรีเทน กลางแจ้ง รายแรก



- โพลียูรีเทน รายแรกที่กล้าท้าแดดท้าฝน โพลียูรีเทนทั่วไปจะไม่สามารถนำไปทากงานไม้กลางแจ้งที่โดนแดดโดนฝนได้ โดยฟิล์มสีจะแตกออกเนื่องจากการยืดและหดตัวที่รุนแรง
- ฟิล์มสีแข็งทนรอยขีดข่วน และมีความยืดหยุ่นตัวได้ดีไม่เปราะแตก
- เนื้อฟิล์มหนา ทา 2 เทียบเท่ากับ 3 เทียบของสีทั่วไป ประหยัดค่าแรง ประหยัดค่าสี
- ทนคลอรีนจากสระน้ำ ทนไอทะเล ทนสารเคมีในชีวิตประจำวัน

## 2. ใช้งานง่าย พร้อมใช้ Ready to use



- ใช้งานง่าย พร้อมใช้ สามารถเปิดฝามา คนสีให้เข้ากันและทาได้เลย ไม่ต้องผสมทินเนอร์ เหมาะกับ เจ้าของบ้านที่รักงาน DIY และช่างมืออาชีพ ช่วยประหยัดค่าทินเนอร์
- ไม่ต้องการองพื้น เป็นระบบ 2 in 1 รองพื้นพร้อมกับหน้าในตัว

## 3. กระจ่างเดี่ยวจบ ครบทุกงานไม้



- ทาได้ทั้งไม้กลางแจ้งและในร่ม
- ทาได้ทั้ง พื้นไม้ ผนังไม้และเฟอร์นิเจอร์ไม้
- ทาได้ทั้งไม้จริงและไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์
- ทากับสีงานไม้เก่าได้ทุกชนิด ทั้งสีย้อมไม้เก่า โพลียูรีเทนเก่า แลคเกอร์เก่า วานิชเก่า สีน้ำมันเก่า ทั้งสูตรน้ำและน้ำมัน



## 4. แห้งเร็ว กลิ่นจางไว จบงานใน 1 วัน



- แห้งสัมผัสเพียง 1 ชม. แห้งทาทับได้ 2-3 ชม. สามารถกลับเข้าใช้พื้นที่ได้เร็ว
- ช่างจบงานไว เก็บเงินเร็ว
- ปลอดภัยปราศจากสารปรอท ตะกั่วและโลหะหนัก ตามมาตรฐาน EN71 ยุโรป

## ชนิดและเฉดสี



สีใสเงา / Clear Gloss

PG-9900



สีใสด้าน / Clear Matt

PM-9800



Popular

สีไม้สัก / Burmese Teak

PG-9903



Popular

สีไม้ะฮอกกาณี / Mahogany

PG-9909



Popular

สีไม้วอลนัท / Walnut

PG-9910



# ขั้นตอนการเคลือบผิวไม้อย่างมืออาชีพ

## Beger Polyurethane 1K Supreme

เบเยอร์ โพลียูรีเทน 1K ซูพรีม เอาก์ดอร์ เป็นที่สุดของโพลียูรีเทนกลางแจ้ง ที่กล้าท้าแดดท้าฝน ใช้งานง่ายไม่ต้องผสมทินเนอร์ ครอบคลุมผิวเรียบเนียน เนื้อฟิล์มหนา แข็งแรง สำหรับงานทาไม้กลางแจ้งที่โดนแดดโดนฝนตลอดทั้งวัน ทนรังสี UV สามารถทาได้ทั้งพื้นไม้, ผนังไม้, เฟอร์นิเจอร์ไม้, โต๊ะ ตู้ เติงไม้, วงกบประตูหน้าต่างไม้ ทั้งงานกลางแจ้ง และในร่ม ฟิล์มสีมีความแวววาวสูง โปร่งแสงโชว์ลายไม้ มีความยืดหยุ่นสูง ทนทุกสภาวะอากาศที่รุนแรง โทกทะเล ทนการเหยียบย่ำขีดถู ทนคลอรีนจากสระว่ายน้ำ ทนสารเคมี ที่ใช้ทำความสะอาด ป้องกันเชื้อรา ทำความสะอาดง่าย มีให้เลือกทั้งชนิดใสมา ชนิดใสด้านและชนิดมีสี



ทากายนอก



ทากายใน



พื้นไม้



ประตู-หน้าต่าง



บัว



รั้วบ้าน



ระเบียง



เจียงชาย



ไม้ระแนง



ท่าเรือยอร์ช



### การเตรียมพื้นผิว

- กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอกหล่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อขจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- กรณีที่ฟิล์มสีโพลียูรีเทนอยู่ในสภาพดี ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- ถ้าในกรณีที่ไม่มียาง ควรเช็ดทำความสะอาดยางไม้ด้วยทินเนอร์ M - 77
- อุดรูหรือรอยหวัดตะปู ด้วยเบเยอร์ วูดฟิลเลอร์ ทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นขัดแต่งด้วยกระดาษทรายแล้วทำความสะอาด



### การทารองพื้น

- สามารถทาได้เลยไม่ต้องรองพื้น
- เพื่อการปกป้องไม้จากเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ ทาด้วย เบเยอร์โกลด์ ไซด์ทากา สีใส สูตรน้ำ หรือสูตรน้ำมัน จำนวน 1 เที่ยว \*เพื่อการป้องกันสูงสุด ควรทาให้ครบทั้ง 6 ด้าน



### การทาทับหน้า

- คนสีให้ทั่วจนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน และ หมั่นคนระหว่างทา โดยคนจากด้านล่าง
- สามารถทาได้โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ กรณีต้องการผสมให้ใช้ เบเยอร์ ทินเนอร์ M-1199
- รุ่มสีแล้วให้ปิดฝอพหอมาก่อนนำไปทา ไม่ควรทาด้วยแปรงที่ชุ่มสีมากเกินไป
- ทาตามลายไม้และต้องทาไปกลับเพื่อให้เนื้อสีซึมเข้าเนื้อไม้ได้ดีขึ้น
- ทาเบเยอร์ โพลียูรีเทน 1K ซูพรีม จำนวน 3-4 เที่ยว



ขนาด 1.5 ลิตร

ขนาด 3 ลิตร

### การทาทับหน้าด้วย เบเยอร์ โพลียูรีเทน 1K ซูพรีม ใช้งานง่ายไม่ต้องผสมทินเนอร์

#### ชนิดมา

ทาด้วย เบเยอร์ โพลียูรีเทน 1K ซูพรีม PG-9900 (ชนิดมา) จำนวน 3-4 เที่ยว

#### ชนิดมีสี

ทาด้วย เบเยอร์ โพลียูรีเทน 1K ซูพรีม PG-99xx (ชนิดมีสี) จำนวน 3 เที่ยว สามารถทาทับด้วยฟิล์มใสด้าน PM-9800 หรือใสมา PG-9900 จำนวน 1-2 เที่ยว

#### ชนิดด้าน

ทาด้วย เบเยอร์ โพลียูรีเทน 1K ซูพรีม PG-9900 (ชนิดมา) จำนวน 2 เที่ยว จากนั้น ทาด้วย เบเยอร์ โพลียูรีเทน 1K ซูพรีม PM-9800 (ชนิดด้าน) จำนวน 1-2 เที่ยว

#### ข้อมูลจำเพาะ

เฉดสี Colour	ระดับความมา Surface finish	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก.ล./เที่ยว) Coverage Area (sq.m./gallon/layer)	ชนิดเครื่องมือ Tooling	การผสมก่อนการใช้งาน Dilution	ระยะเวลาแห้งตัว Drying time		
					แห้งสัมผัส Touch Dry	แห้งทาทับ Recoat	แห้งใช้งาน Hard Dry
สีใสมา	Clear Gloss	45 - 50	แปรง หรือ เครื่องพ่น Brush or spray	สามารถทาได้เลย (กรณีต้องการผสมให้ใช้ ทินเนอร์ M-1199)	1 ชั่วโมง 1 hours	2-3 ชั่วโมง 2-3 hours	1 วัน 1 Day
สีใสด้าน	Clear Matt						
สีสีก, มะฮอกกานี, วอลนัท	Gloss						

\* ค่าพื้นที่การปกคลุมขึ้นอยู่กับการดูดซึมของไม้ ชนิดของไม้ และการเจือจางของทินเนอร์

\*\* สีที่ทาออกมาจะอ่อนหรือเข้ม ขึ้นอยู่กับสีเดิมของไม้ หากไม่แน่ใจควรทดลองทาบบนพื้นที่เล็กๆ ก่อน ซึ่งสีเข้มน่าจะมีอายุการใช้งานมากกว่าสีอ่อนและสีใส

\*\*\* ปริมาณพื้นที่และระยะเวลาแห้งตัว อาจเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ ชนิดของไม้ และการดูดซึมของเนื้อไม้ แนะนำให้ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 2-3 วัน ก่อนใช้งาน เพื่อฟิล์มสีที่เรียบเนียน สวยงาม



จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบวรวิถกทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี

Distributed By : Beger Company Limited 90,92 Bantudthong Rd., Ratchatavee, Bangkok 10400 Tel. 0-2611-3434 Fax : 0-2215-7320  
www.beger.co.th E-mail : marketing@beger.co.th  
www.facebook.com/begerpaint

